



ISOVER Шумка

Минеральная
шумоизоляция
с повышенной
упругостью

ISOVER
SAINT-GOBAIN

ISOVER ШУМКА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ISOVER ШУМКА — минераловатная шумоизоляция с повышенной упругостью. Эффективно защищает от шума в составе перегородок и других конструкций: не слышен громкий разговор в соседней комнате.

Материал производится из природных компонентов, является безопасным для здоровья человека и окружающей среды: сертифицирован для применения в детских и медицинских учреждениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Шумоизоляция:**
- Перегородки
 - Потолки
 - Полы по лагам и перекрытия
 - Каркасные стены
 - Подвесные потолки
 - Каркасные облицовки

УДОБНО



Защитит от шумных соседей: не слышен громкий разговор в соседней комнате



Материал не ломается при монтаже благодаря длинным и прочным волокнам, с ним легко работать даже новичку



Материал в упаковке уже нарезан — **легко работать одному человеку**



Эффективность шумоизоляции в 50 дБ подтверждена акустическими испытаниями



Материал не сползает в конструкции и не требует дополнительных крепежей при монтаже благодаря высокой упругости

БЕЗОПАСНО



Безопасен для здоровья человека и окружающей среды



При нагревании **не выделяет токсичных веществ**



Негорючий материал (НГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Единица измерения	Значение	Метод контроля
Теплопроводность λ_{10} , не более	Вт/(м*К)	0,036	ГОСТ 7076-99
Группа горючести	—	НГ	ГОСТ 30244-94

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Единичные упаковки					
Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во материала в упаковке, шт.	Площадь материала в упаковке, м ²	Объем материала в упаковке, м ³
50	610	1 000	10	6,1	0,305

ФОРМУЛА ШУМОИЗОЛЯЦИИ:


Рекомендуемая толщина перегородки — 160 мм



2 слоя ГСП Гуркос 2x15 мм



Профиль Гуркос Ультра



2 слоя шумоизоляции ISOVER ШУМКА 2x50 мм



2 слоя ГСП Гуркос 2x15 мм

Вам также может понадобиться:



Шпаклевка для заделывания стыков **Gyproc FAST-60**
Армирующая лента для стыков **Gyproc Marco**

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008.
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Сертификат соответствия ГОСТ Р
- Протокол звукоизоляционных испытаний №50/60340 от 07.02.2020.

* В конструкции перегородки на металлическом профиле Гуркос 50 мм с заполнением ISOVER Шумка с двухслойными обшивками из гипсовых плит Гуркос Аква Стронг 15 мм с обеих сторон каркаса.